

## Elektrisches Walkie-Talkie

Diese elektrische selbstfahrende Maschine ist mit einem landwirtschaftlichen Diffusor von 50 cm Durchmesser ausgestattet und verfügt über 3 Arbeitspositionen: rechts, mittig und links.

Optionale 1-Meter-Rampe.

Der Steuergriff passt sich der Morphologie des Fahrers an. Es umfasst die folgenden Kontrollen:

Drehzahlwähler

Vorwärts- und Rückwärtsgang-Vorgabedrossel

elektronische Zündung des Diffusors

Not-Aus-Schalter

Die Vorschubgeschwindigkeit kann in Abhängigkeit vom Druck auf die Drosselventile eingestellt werden.

Die Arbeitshöhe ist mit dem Handrad einstellbar.

Diese Version eignet sich hervorragend für Kommunen, Landschaftsbauunternehmen, Sportplätze, Golfplätze usw. . Er kann auch in spezielleren Bereichen eingesetzt werden, z. B. bei der Schneeräumung von Hühnerställen oder bei der Beseitigung von Schnee auf vereisten Gehwegen.



|                         |                         |                    |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|
|                         | Glocke Ø40 cm           | Rampe 1m breit     |
| Kraftstoff              | Propangasphase          |                    |
| Breite der Behandlung   | 40 cm                   | 1m                 |
| Menge des Gases         | 26 kg                   |                    |
| Vorschubgeschwindigkeit | 2 bis 3 km/h            |                    |
| Betriebsdruck           | 1,2 bis 1,5 bar         | 0,8 bis 1,2 bar    |
| Taragewicht             | 200 kg                  |                    |
| Beladenes Gewicht       | 250 kg (2 Flaschen P13) |                    |
| Autonomie               | 4 h (d. h. 7 kg/h)      | 5 h (d. h. 5 kg/h) |
| Strom                   | 50 bis 95 kw/Verteiler  | 50 bis 85 kw/h     |

Alle technischen Informationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.