

# Ananas Schicht 2 Reihen

Diese Maschine ermöglicht es, gleichzeitig und schnell zwei Hügel in der gewünschten Größe für den Ananasanbau anzulegen, und ihr rohrförmiger, nicht verformbarer Rahmen, der mit neutralem Gas geschweißt ist, bietet eine große Widerstandsfähigkeit. Die vorderen Messräder ermöglichen es, die Maschine auf einer konstanten Höhe im Verhältnis zum Boden zu halten.

Ausgestattet mit 4 Scheiben mit großem Durchmesser, einstellbar in Winkel und Position.

2 hügelbildende Gehäuse, verstellbar durch Spindelhubgetriebe.

Diese Maschine wird durch eine Abwickelhaspel ergänzt, mit der zwei Arbeitsgänge in einem Durchgang durchgeführt werden können.



## Leistungstabelle

Ref. Verpackung	Größe der		Leistung
	Länge	Breite Höhe	
			1 Fahrer 1 Bediener
			Geschwindigkeit = 2 bis 4 km/h
			Traktorleistung = 90PS 4WD
			Abstand zwischen 2 Pflanzen = 1,2m
			Abmessungen des Wurzelballens = 70 cm breit und 25 cm hoch
BUTDR2R 3.70	2,901,60	1800Kg	Fläche = 6 bis 15 ha/d