

## Schicht für Plastikfolie für den Gartenbau

### Materialgestaltung :

Hin und her in Fahrtrichtung:

- Spindelstock Kategorie II
- Formung des Hügels durch 2 konkave Scheiben Ø 560 mm, gefolgt von einer Hügelformung und einem Kalibrierungsgehäuse
- Oben: ein Kunststofffolienspender auf einer Rolle.
- die hintere Querstange trägt 2 bewegliche Arme, an denen die Folienhalteräder und 2 konkave Abdeckscheiben Ø 460 angeordnet sind.
- Die Leistungsaufnahme liegt zwischen 60 und 85 PS 4WD.
- Die empfohlene Spurweite des Traktors liegt zwischen 1700 und 2000 mm.

### Hintere schwimmende Arme und Räder :

- Halten der Plastikfolie unter den schwimmenden Teleskoprädern
- Abdecken des Films mit den Scheiben
- Bodenführung über den Scharnierflansch durch zwei gegenüberliegende Silentblöcke (Anschlag), voll einstellbar durch die Zahnstange
- Präzise und unabhängige Achsvermessung dank des verstellbaren Sektors mit 5°-Schritten
- Arbeitsbreite und Versatz durch zwei Muttern an jedem Flansch einstellbar.

In Höhe, Breite und Öffnung verstellbare Frässscheiben

### MERKMALSTABELLE

Länge	2,20 m
Breite	2,20 m
Höhe	1,40 m
Gewicht	550 kg
Anzahl der Zeilen	1 Zeile
Vorwärtsgeschwindigkeit	4 bis 6 Km/h
Betriebsleistung	70 bis 85 PS 4WD

