



Tropfeinspeisung

Es gibt verschiedene Jaulent-Bestatter, die an die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden angepasst sind.

Alle technischen Daten sind in der nachstehenden Leistungstabelle aufgeführt.

LEISTUNGSTABELLE						
Bezeichnung	REF.	KOLLEKTION			Gewicht	Leistung
		Lang auf	Breite	Höhe		
Schwerer Bohrer Modell aus Gusseisen	ENFL	0,45 m	0,08 m	0,82 m	40 kg	Entladungen aus der Scheide flach oder rund. Einstellbar Entladen aus dem flachen Mantel oder rund Höhen- und Breitenverstellung manuelle Tiefe Anpassungsfähig an alle Maschinen
Gusseisen-Bohrer	ENF	0,27 m	0,07 m	0,50 m	8 kg	Entladen aus dem flachen Mantel Höhen- und Breitenverstellung manuelle Tiefe Anpassungsfähig an alle Maschinen
Walzenbohrer mit Blech Abdeckung	ENFGA	0,60 m	0,35 m	0,70 m	15 kg	Entladen aus dem flachen Mantel Höhen- und Breitenverstellung manuelle Tiefe Anpassungsfähig an alle Maschinen Rückwand zur Abdeckung die Furche Pebble erlaubt nicht den Mantel beschädigen

							
Walzenbohrer mit langer Führung Ummantelung mit Stöpsel	ENFGB	1,30 m	0,80 m	0,85 m	97 kg	Entladen aus dem flachen Mantel Höhen- und Breitenverstellung manuelle Tiefe Anpassungsfähig an alle Maschinen Erzeugen von Hügeln aus 20 breit und 20 hoch	

Burier mit Parallelogramm und Höhenkufe	ENFPPP	0,95 m	0,25 m	0,75 m	33 Kg	Entladen aus dem flachen Mantel Höhen- und Breitenverstellung manuelle Tiefe Anpassungsfähig an alle Maschinen	
Deichsel 3 Punkte für spulen. Kategorie 1 und 2	PATC1/2	1,70 m	1,10 m	1,10 m	85 Kg	Ermöglicht die Befestigung von Spulen auf einem Balken um sie nutzbar zu machen für das Heck eines Traktors	