

Obst-Anhänger

Unsere Anhänger sind für den Transport von Obst in Schalen oder in Paloxen konzipiert.

Sie sind mit dem gesamten für ihren Betrieb erforderlichen Zubehör ausgestattet. Zugstange, Teleskopständer, geschützte Leuchten, Palettenstützrohre. Ganzmetallchassis, bestehend aus einem gefalteten, verstreben und kreuzverstreben U-Rahmen.

Die Anhängervorrichtung besteht aus einer Vierkantrohrdeichsel mit einem drehbaren Ring am Ende, der den Anhängerkopf bildet.

Die Montage aller Metallteile erfolgt durch Elektroschweißen unter Schutzgas. Die

Metallbaugruppe, die die Plattform bildet, ist mit einem quer verstreben Anhängerblech ausgekleidet, um eine Verwindung des **Optionsrahmens zu** verhindern:



Zug der Rollen

Erhältlich in 1,20m x 4,07m Anhänger

Erhältlich in 1,20m x 5,07m Anhänger

Erhältlich in 1,20m x 6,07m Anhänger

LEISTUNGSTABELLE

Bezeichnung	REF.	KOLLEKTION				Leistung
		Länge	Breite	Höhe	Gewicht	
Obst-Anhänger geläutet. Belastung 4 Tonnen	RPT4	4,00 m	1,20 m	0,80 m	570 kg	1 Fahrer
Obst-Anhänger geläutet. Belastung 4 Tonnen	RPT5	5,00 m	1,20 m	0,80 m	570 kg	1 Fahrer
Obst-Anhänger geläutet. Belastung 4 Tonnen	RPT6	6,00 m	1,20 m	0,80 m	570 kg	1 Fahrer