

4-reihige Plastikfolienabrollmaschine Mais

Materialgestaltung :

Rohrrahmen mit Kupplung der Kategorie II

- Am vorderen Balken 8 Öffnungsscheiben, die auf in Winkel, Höhe und Breite verstellbaren Gleitflanschen montiert sind.
- Auf dem Querarm befinden sich die Führungen, die die Folienrollenkerne tragen, sowie auf den geschweißten Querträgern die Spann- und Anti-Selbstdreh-Bremsen.
- Der hintere Träger ist mit 8 Rädern ausgestattet, die den Film halten und in Höhe, Winkel und Breite verstellbar sind.

Auf der Rückseite an den Zugarmen der Stachelräder, schraubenförmige Einpflanzung. Zwischen den Achsen der Mikroperforationen 25mm oder andere auf Anfrage

An diesem Träger werden auch die Zinken für die Abdeckschürzen angebracht.

Optional:

- Höhen- und Winkelstellungssensor Optionale Spurlockerer



Y:\CHRISTIANE\Winder 4
Reihen Mais Syngenta

LEISTUNGSTABELLE						
Bezeichnung	REF.	KOLLEKTION				Leistung
		Länge	Breite	Höhe	Gewicht	
4-Reihen- Wickelmaschine Mais Saatgut	DR4RMA	2,45 m	3,35 m	1,20 m	1800 Kg	1 Fahrer 1 Betreiber Traktorleistung: mindestens 80 PS Abwicklungsgeschwindigkeit: 4 bis 8 KM/h