

## Tropfbandverlegemaschine Large Reel

- Maschine mit Rohrrahmen
- 2 hydraulische Öffnungsarme, 1 rechts und 1 links
- 1 fester Arm in der Mitte. Am Ende des festen Arms ist ein Doppellager mit Konus und Bremsscheibe angeschweißt.
- An den beweglichen Armen am Ende befinden sich 2 verstellbare Achsen.
- In der Mitte die Bremse durch Riemenscheibe und Keilriemen mit Hydraulikzylindern
- Einstellschieber am Arm zum Einstellen des Achsabstands der Kanäle.
- Schwenkbare Messräder mit Hubspindelverstellung
- Einstellung der Arme beim Öffnen und Schließen und Abbremsen des Futters durch den Traktorverteiler
- Es ist ratsam, ihn mit einem 3. hydraulischen Punkt zu verwenden.
- Die verwendeten Lager sind alle von TIMKEN



**TECHNISCHE DATEN**

Breite des Rahmens	2,20 Meter
Freigabe	Von 0,40 bis 070 Meter
Min. Betriebsleistung	100 PS 4 RM
Kapazität	2 Geschütztürme
Taragewicht	300 kg
Betriebsgewicht	1200 bis 1300 kg
Mittelpunkt der Masse	1135 mm ab den Kugelgelenken
<i>Alle technischen Daten sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.</i>	