

ttel für Gemüse

Diese Maschine ist für das Entfernen von Blättern von Rüben, Sellerie, Kartoffeln, Karotten, Melonen, Salat usw. konzipiert, und zwar dank zweier sich in entgegengesetzter Richtung drehender Rotoren, die mit Gummischlägeln ausgestattet sind.

Die zerkleinerten Blätter werden seitlich rechts von der Maschine in den "Fußpass" ausgeworfen. Der erste Rotor dient zum Aufrauen der Zerkleinerung, während der zweite Rotor die Reinigung vervollständigt.

Aufgrund seines einfachen Aufbaus, seiner Benutzerfreundlichkeit und seines geringen Energiebedarfs ist er wirtschaftlich. Es gibt nur wenige Einstellmöglichkeiten, und das Gerät ist schnell und einfach zu bedienen. Lediglich die Spur und die Radhöhe müssen angepasst werden.

Seine hoch abriebfesten Schlegel, seine Räder mit großem Durchmesser, die das Bewegen auf nassem oder steinigem Boden erleichtern, und seine Robustheit machen ihn zu einem Arbeitsgerät, das intensiv und kollektiv eingesetzt werden kann (CUMA usw.).

Der Abstreifer ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, mit Front- und Heckmontage, unter Berücksichtigung der zu erreichenden Arbeitsbreite.

Option:

Je nach Erntegut werden unterschiedliche Dreschflügel vorgeschlagen

- Pflanzliche Plagen
- Melonenschlegel
- Dreschflügel Stahlplatte



Leistungstabelle

Ref. Verpackung	Größe der			Leistung
	Länge	Breite	Höhe Gewicht	
EF1950 2.00	2,30	1,40	590Kg	1 Fahrer Antrieb = 540 U/min Arbeitsbreite = 1,95 m Radspureinstellung = 1,1 m bis 1,7 m Traktorleistung = 40 PS

Behandelte Fläche =

0,7 ha/h

Vorschubgeschwindigkeit = 4 bis 5Km/h