

RECUP V

Das Modell RECUP V mit Hubmast und Kopfdrehung durch Hydraulikzylinder über 135° ermöglicht es, die manuelle Erfassung zu reproduzieren.

Die Geschwindigkeit der Spule wird von einem Schaltkasten in der Traktorkabine aus reguliert. Der hydraulisch drehbare Kopf ermöglicht es, den Film von vorne sowie von der rechten oder linken Seite aufzunehmen. Das Konzept, die Folie von der Seite, von weitem und von oben aufzunehmen, ermöglicht es, die Erde zu entfernen und die Folie von den Pflanzen abzuschütteln, ohne eine Bürste zu verwenden.

Der Ballen wird durch hydraulisches Öffnen der Kegel in vertikaler Richtung freigegeben und kann direkt in eine Mulde entladen werden.

Einhaltung der Vorschriften und Sicherheitselemente.

Die Maschine besteht aus wenigen Komponenten. Der Filmverlauf kann von der Traktorkabine aus bequem verfolgt werden.

Der Bediener kann die Drehung des Hydraulikmotors jederzeit von seiner Transportposition auf dem Trittbrett der Maschine aus stoppen. Diese Funktion wird durch eine Not-Aus-Taste erfüllt.

Vielseitige Verwendung der Sammlung: Tunnel,
Mulch, Bewässerungsmantel, 500 Löcher
Vliesstoff...

Front- oder Heckanhängung des Traktors

Elektrische Steuerung von der Fahrerkabine aus
(Schaltkasten mit 12 V Gleichstrom)



OPTION

Grabender Zahn

Leistungstabelle

Ref.	Verpacken			Gewic ht	Leistung
	Länge	Breite	Höhe		
RECUP V 2.00	2,50	2,40	590Kg	1 Fahrer 1 Bediener Fahrgeschwindigkeit = 4 bis 10 Km/h	

Rollenkapazität = 2500m

Kunststoffolie (60micron, Breite 2m)

Traktorleistung = 85 PS bis 120 PS 4WD