

Thermische Entgitterung

Microtractor Version

Der Diffusor wird auf dem vorderen Massenhalter des Mikrotraktors montiert. Sowohl **die Beleuchtung des** Diffusors als auch die **Höhenverstellung** werden über eine Box gesteuert. Sie befindet sich in Reichweite des Fahrers, je nach Wunsch auf der rechten oder linken Seite. Die Glocke ist manuell in **mehreren Positionen** (links, mittig, rechts) verstellbar und **ausziehbar**.

Die an einem ausfahrbaren Arm montierte **Glocke dreht sich um ein** Hindernis (z. B. ein Verkehrsschild) **herum und zieht sich zurück**, wenn sie dieses berührt. Der Freiraum nach innen und nach hinten beträgt etwa 300 mm.

Der an eine 3-Punkt-Kupplung gekoppelte Flaschenträger ermöglicht den Transport von **4 Flaschen P 13**.

Diese Version ist perfekt geeignet für den Einsatz in Kommunen (Gehwegreinigung, Unkrautbekämpfung in öffentlichen Gärten usw.), aber auch für Weinberge und Baumschulen.

Leistungstabelle

Breite der Behandlung	Glocke Ø50 cm
Kraftstoff	Propangasphase
Menge des Gases	52 kg
Vorschubgeschwindigkeit	2 bis 3 km/h
Betriebsdruck	1,2 bis 1,5 bar
Autonomie	8 h (d.h. 7 kg/h)
Strom	50 bis 95 kw/Verteiler



Alle technischen Informationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.