

# Ridger 4 Scheiben 3 Reihen

Mit dieser Maschine lassen sich schnell Erdhügel in der gewünschten Größe herstellen. Sein formstabiler V-förmiger Rohrrahmen, der mit Neutralgas geschweißt ist, bietet eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit.

Die vorderen Messräder halten die Maschine auf einer konstanten Höhe über dem Boden.

Maximale Breite des Hügels 1,10 m.

- Ausgestattet mit 2 Scheiben von Ø 560 mm und 2 Scheiben von Ø 610 mm, verstellbar in Winkel, Höhe und Breite.
- Hügelformgehäuse mit 3 Klappen, verstellbar durch Spindelhubgetriebe und Schiebeflansch.
- Scheibenschaber.
- Einstellung der Scheibenöffnung nach dem Kompass mit einer Messschraube.

**Erhältlich in 1 und 3 Reihen.**



## Leistungstabelle

RequirementRef	BreiteHöheGewicht	packagePerformance	Länge
4-Scheibenmäher m1,00 m1,00 3 Reihen	m2000Kg	BUT3RG2,50	1 Fahrer Geschwindigkeit = 4 bis 6 km/h Behandelte Fläche = 10 bis 25 ha/d Traktorleistung = 150 PS 4WD bis 200 PS 4WD