

Hackmaschine

Sehr leicht, robust und kompakt. Er wird mit einer 3-Punkt-Aufhängung nach AFNOR Kategorie II geliefert, so dass er allein hinter einem Traktor eingesetzt werden kann.

Die Breitenverstellung ist relativ einfach und schnell; sie ermöglicht die Anpassung an alle Arten von Gemüseanbautechniken im Freiland.

Erhältlich in 1 und 3 Reihen. Bei der letztgenannten Version sind die Klappzylinder mit einem Rückschlagventil für den Fall eines Schlauchbruchs ausgestattet.

Geeignet für den Melonenanbau auf Plastikfolie, in Beeten
Vordere Schälscheiben
Käfigrolle, hinten ausziehbar



OPTION

Suchmaschine für Düngemittel
Desinfektion von
Zettwenderscheiben Falscher
Rahmen für Vibrationszinken



LEISTUNGSTABELLE						
Bezeichnung	REF.	KOLLEKTION				Leistung
		Länge	Breite	Höhe	Gewicht	
1 Reihenjäter	BN1R	3,20 m	1,80 m	1,00 m	250Kg	1 Fahrer Traktorleistung: von 60 bis 80 PS 4WD Fahrgeschwindigkeit : 6 bis 10 Km/h Behandelte Fläche: 4 bis 5 ha/Tag Achsabstand: 2,1 bis 2,3 m
3-reihiger Unkrautstecher	BN3R	3,20 m	2,50 m	1,50 m	1000Kg	1 Fahrer Traktorleistung: von 80 bis 120 PS 4WD

						Fahrgeschwindigkeit : 6 bis 10 Km/h Behandelte Fläche: 10 bis 12 ha/d Achsabstand: 2,1 bis 2,3 m
--	--	--	--	--	--	---